Loctite France

10, avenue Eugène Gazeau
B.P.40090 - 60304 Senlis Cedex
Tél. : 03.44.21.66.00 - Fax : 03.44.53.49.58

FICHE D'INFORMATION TECHNIQUE

7100 (DF 9)

Date de création et modifications	PL/FD 27/02/96 01/466002	JB/AMJ 25/03/99 01/466002	DT/AB 15/06/00	DT/AB 12/07/02	DT/AB 03/02/03	

DESCRIPTION

Produit de sécurité permettant de détecter sur tous les matériaux, les fuites de gaz provenant de défauts d'étanchéité ou de rupture de matières.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Jaune pâle
Odeur	: Sans
Masse volumique	: 1005 kg/m^3 à 20°C
PH	: 5,6
Point de congélation	: - 5°C
Domaine de températures	: - 5°C à + 40°C en continu
Nature	: Tension actifs éthoxyles

CARACTERISTIQUES DE L'AEROSOL

Propulseur CO_2	: 3 %
Principe actif	: 97 %

AVANTAGES

Le Loctite 7100 est un produit d'utilisation pratique et sans danger.

Il permet la détection rapide de toute fuite de gaz ou d'air comprimé sur toutes les canalisations et réservoirs. Il s'utilise sur tous les raccords, les soudures, les canalisations flexibles ou rigides.

Ce produit ne contenant pas de produit organique, il est utilisable sur tous gaz y compris l'oxygène.

Il ne provoque pas de corrosion ultérieure.

Produit ininflammable, non toxique, non dangereux.

NOTA

Les données contenues dans ce document sont données à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers dont les méthodes échappent à notre contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation de cette méthode. En fonction de ce qui précède, Loctite Corporation dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties de l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation des produits de Loctite Corporation. Loctite Corporation dénie spécifiquement toutes poursuites pour les dommages incidents ou conséquents, quels qu'ils soient, y compris les pertes d'exploitation. La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ou comme une licence de brevets détenus par Loctite Corporation, pouvant couvrir de tels compositions ou procédés. Nous recommandons à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une utilisation répétitive, en se servant de ces données comme guide. Ce produit peut-être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevets tant aux USA que dans d'autres pays.

N'EST PAS UNE SPECIFICATION DU PRODUIT
LES DONNEES TECHNIQUES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT A CONSIDERER COMME DES RENSEIGNEMENTS